

# T0-S

## Four thermoformage Sublimation

---



**GLOBAL**  
VACUUM PRESSES

# TO-S

## Four thermoformage Sublimation

<b>Modèle</b>	TO-S-1310 TO-S-1313	TO-S-2510 TO-S-2513	TO-S-3110 TO-S-3113	TO-S-3710 TO-S-3713
<b>Zone de chauffage</b>	1300 x 1000 mm 1300 x 1300 mm	2500 x 1000 mm 2500 x 1300 mm	3100 x 1000 mm 3100 x 1300 mm	3700 x 1000 mm 3700 x 1300 mm
<b>Opération</b>	Fonctionnement manuel Interrupteur à vide CONTINU / OFF Vanne de régulation du vide Régulateur de température numérique Fonction de minuterie			
<b>Technique de chauffage</b>	Plaque chauffante électrique en aluminium anodisé de 18 mm d'épaisseur Température de chauffe maximale : 200 °C Couvercle du plateau isolé thermiquement			
<b>Pompe à vide</b>	16 m³/h	25 m³/h	40 m³/h	40 m³/h
<b>Pression maximale</b>	8.5 t/m² = 150 mbar abs.			
<b>Membrane</b>	SI			
<b>Plan de travail</b>	Plateau chauffant électrique en aluminium Hauteur de travail, ±1000 mm			
<b>Supporte</b>	4 roues industrielles pivotantes, dont 2 avec frein			
<b>Électr. connexion</b>	220/400V, 3~, 50/60 Hz			
<b>Puissance max.</b>	8.5 kW 9.3 kW	12.0 kW 15.5 kW	15.0 kW 18.2 kW	18.5 kW 26.0 kW
<b>Dimensions</b>	1580 x 1330 x 1300 mm 1580 x 1630 x 1300 mm	2780 x 1330 x 1300 mm 2780 x 1630 x 1300 mm	3380 x 1330 x 1300 mm 3380 x 1630 x 1300 mm	3980 x 1330 x 1300 mm 3980 x 1630 x 1300 mm
<b>Poids</b>	515 kg 545 kg	805 kg 925 kg	920 kg 1180 kg	1020 kg 1400 kg
<b>Certificat</b>	CE – Déclaration de conformité CO – Certificat d'origine (sur demande)			

*Les informations techniques peuvent varier légèrement*

### Caractéristiques optionnelles

- Réservoir à vide de 300 litres
- Pompe à vide Busch Mink Aqua 63 m³/h