Ficha técnica - V.07.23

TS-DC

Estación de termoconformado Duo Cross-Flow

GLOBAL
VACUUM PRESSES

TS-DC
Estación de termoconformado Duo Cross-Flow

Modelo	TS-DC-2514	TS-DC-3114	TS-DC-3714
Área de prensado	2540 x 1420 mm	3140 x 1420 mm	3740 x 1420 mm
Funcionamiento	Funcionamiento manual Interruptor de bomba de vacío ENCENDIDO / APAGADO Válvula de liberación de vacío Unidad digital de control de temperatura Función de temporizador		
Bomba de vacío	40 m³/h	40 m³/h	40 m³/h
Presión máx.	8.5 t/m² = 150 mbar abs.		
Membrana	NR / SI	NR / SI	NR / SI
Prensa de vacío	Tablero compacto HPL de 18 mm resistente al desgaste y al calor Ranurado multiperforada para una evacuación uniforme del aire Membrana de caucho de silicona de 2 mm Altura de trabajo 950 mm		
Horno de calentamiento	Máx. temperatura 190ºC Sistema de calentamiento por convección de "flujo cruzado" patentado de Global Circuito de aire cerrado con distribución de aire uniforme Sistema electrónico de control de temperatura con "Auto-tuning" Cajón corredero manual y cámara termoaislante Altura de trabajo 450 mm		
Soportes	4 ruedas industriales giratorias de 200 mm, 2 con freno		
Conexión eléc.	220/400V, 3~, 50/60 Hz		
Potencia máx.	19 kW	19 kW	19 kW
Dimensiones	3200 x 1650 x 1020 mm	3800 x 1650 x 1020 mm	4400 x 1650 x 1020 mm
Peso	±970 kg	±1080 kg	±1190 kg
Certificado	CE – Declaración de conformidad CO – Certificado de origen (bajo petición)		

La información técnica puede diferir ligeramente *NR = Caucho natural | SI = Membrana de silicona*

Características opcionales
- Bomba de vacío lubricada con aceite de 40 m³/h
- Membrana de altura de silicona
- Campana de calentamiento para prensas Duo

Global Vacuum Presses by Nabuurs Developing S.L. | VAT: ES-B96939095
Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca, 4 | 46113 Moncada | (Valencia) | España
Tel: +34 961 526 000 | info@globalvacuumpresses.com | www.globalvacuumpresses.com