

Fiche technique - V.07.23

VP-C

Presse à vide Compact



GLOBAL
VACUUM PRESSES

VP-C

Presse à vide Compact

Modèle	VP-C-1006	
Zone de presse	1020 x 620 mm	
Opération	Opération manuelle Interrupteur de la pompe à vide ON / OFF Valve de libération du vide	
Pompe à vide	8 m ³ /h	16 m ³ /h
Pression maximale	8.5 t/m ² = 150 mbar abs. (85% de vide)	
Membrane	NR / SI	NR / SI
Plan de travail	Panneau compact HPL de 13 mm résistant à l'usure Trame quadrillée pour une évacuation régulière de l'air Hauteur de travail 75 mm	
Connexion électrique	110/220V, 1~, 50/60 Hz	
Puissance max.	0.25 kW	
Dimensions	1188 x 788 x 132 mm (Presse) 330 x 205 x 260 mm (Pompe)	
Poids	50 kg (Presse) 16 kg (Pompe)	
Certification	CE - Déclaration de conformité CO - Certificat d'origine (sur demande)	

Les informations techniques peuvent varier légèrement

NR = Caoutchouc naturel | SI = Membrane en silicone

* Optional features

- Hotte chauffante avec contrôle de la température (unité sans pompe)