Ficha técnica - V.07.23

# SP-P
# Sprinter Profesional

GLOBAL
VACUUM PRESSES

# SP-P
# Sprinter Profesional

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Modelo** | SP-P-2513 | SP-P-3113 | SP-P-3713 |
| **Área de prensado** | 2540 x 1290 mm | 3140 x 1290 mm | 3740 x 1290 mm |
| **Funcionamiento** | Funcionamiento mediante PLC con control de pantalla táctil<br>Funcionamiento manual y modo automático<br>Válvula de control de vacío | | |
| **Campana de calentamiento** | Campana de calentamiento aislada, diseño de doble pared<br>2 ó 3 elementos de calentamiento por convección<br>Temperatura máxima de calentamiento 140 °C<br>Sistema de apertura y cierre hidráulico con bisagras | | |
| **Bomba de vacío** | Bomba de vacío de 100 m³/h<br>Rotativa de paletas, sin aceite<br>Presostato digital (encendido/apagado automático) | | |
| **Presión máx.** | 8,5 t/m² = 150 mbar abs (85% de vacío) | | |
| **Membrana** | NR / SI / LT | NR / SI / LT | NR / SI / LT |
| **Mesa de trabajo** | Tablero compacto HPL de 18 mm resistente al desgaste y al calor<br>Trama de líneas de rejilla para una evacuación del aire perfectamente uniforme<br>Altura de trabajo ±900 mm | | |
| **Soportes** | Apoyos antideslizantes ajustables | | |
| **Conexión eléc.** | 220/400V, 3~, 50/60 Hz | | |
| **Potencia máx.** | 25 kW | 35 kW | 35 kW |
| **Dimensiones** | 3330 x 1860 x 1950 mm | 3930 x 1860 x 1950 mm | 4530 x 1860 x 1950 mm |
| **Peso** | 1550 kg | 1730 kg | 1900 kg |
| **Certificación** | CE - Declaración de conformidad<br>CO - Certificado de origen (previa solicitud) | | |

*La información técnica puede variar ligeramente* *NR = Caucho natural | SI = Membrana de silicona | LT = Membrana de látex*

## Características opcionales

- 100 m³/h Bomba de vacío lubricada por aceite
- Marco de PVC 2514
- Marco de PVC 3114
- Marco de PVC 3714
- Placa de calentamiento 2514
- Placa de calentamiento 3114
- Placa de calentamiento 3714
- Juego (2) turbinas de enfriamiento

Global Vacuum Presses by Nabuurs Developing S.L. | VAT: ES-B96939095
Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca, 4 | 46113 Moncada | (Valencia) | España
Tel: +34 961 526 000 | info@globalvacuumpresses.com | www.globalvacuumpresses.com